



# Heritage Primer



FOR PERFECT FINISH



HIGH COVERAGE



HEALTHCARE

## Полуматовая пигментированная грунтовочная краска

Продукты Sikkens Heritage сочетают в себе современные тенденции и традиционное мастерство, делая каждое пространство неповторимым. Мы украшаем стены домов с 1792 года

- Значительно сокращает расход финишного материала
- Выравнивает впитываемость поверхности
- Колеруется
- Легкая подготовка поверхности к финишной окраске
- Защита от грибка и плесени

### Описание

Полуматовая пигментированная водно-дисперсионная кроющая грунтовочная краска для интерьерных работ. Обладает максимальной укрывистостью и отличной адгезией к поверхности. Проникает в поры поверхности, укрепляя ее и выравнивая впитывающую способность, обеспечивает улучшенную растекаемость финишных слоев краски. Колеруется в цвет финишного покрытия, позволяя сократить количество слоев краски и достичь идеального результата. Специальные добавки в составе надежно защищают поверхность от появления плесени и грибка.

Грунтовочная краска рекомендована для использования в медицинских, детских, лечебно-профилактических учреждениях.

### Область применения

Для стен и потолков. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п.), гипсокартон, обои под покраску, деревянные поверхности.

### Особенности применения

Перед применением тщательно перемешайте. Наносите в 1–2 слоя при температуре воздуха и поверхности +5...+30 °C и влажности 40...80% кистью из синтетической щетины, валиком для водно-дисперсионных интерьерных красок или распылителем. Сильно впитывающие и пылящиеся поверхности обработайте предварительно грунтом глубокого проникновения Sikkens Heritage Deep Primer.

Через 4–6 часов после нанесения грунтовочной краски поверхности готова к финишной покраске продуктами Sikkens Heritage Intense или Sikkens Heritage Essential.

### Разбавление

Нанесение валиком или кистью: При необходимости не более 1 части воды на 10 частей краски.

Обычное распыление: разбавить в соотношении не более 1 части воды на 5 частей краски — подходит для большинства оборудования. Рекомендуется предварительно подобрать необходимые условия распыления на небольшом участке поверхности, исходя из выбранного оборудования.

### Технические данные

Связующее	Сополимерная дисперсия
Уникальные компоненты	Добавки против плесени и грибка
Разбавитель	Вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
Сухой остаток (масс)	≈ 50 %
Плотность	≈ 1,2 кг/л
Время до нанесения следующего слоя	4–6 часов
Время полного высыхания покрытия	4 часа
Расход на один слой	8–10 м <sup>2</sup> /л
Базы	W05, N00
Срок и условия хранения	4 года при температуре от +5 °C до +30 °C в невскрытой заводской упаковке вдали от источников излучения, нагревательных и осветительных приборов

### Степень блеска



Gardner 60°

### Упаковка

1 л

4,5 л

10 л