

# Mons Pigmented Primer

## Описание:

Латексный пигментированный грунт под краски линейки Lanors Mons. Используется в качестве подложки перед нанесением сложных, ярких, неукривистых цветов. Уменьшает количество слоев основного покрытия.

**Основание:** Материал подходит для нанесения на: гипсокартон, оштукатуренные и зашпаклеванные поверхности, а также бетон, МДФ, ДСП.

**Подготовка поверхности:** Все поверхности должны быть сухими и очищенными от пыли, масляных пятен, старой краски и т.д.

**Нанесение:** Перед нанесением латексный грунт Pigmented Primer необходимо тщательно перемешать. Наносится с помощью краскопульты. При необходимости можно наносить валиком или кистью.

**Колеровка:** Колеруется в ближайший по оттенку цвет основной краски. Либо в серый цвет, ближайший по параметру светоотражения.



**Замечание:** Не использовать при температуре воздуха и поверхности ниже +5°C.



## Состав:

**Водно-акрилатная эмульсия, пигменты, минеральные наполнители, вода.**

**Безопасен для человека и окружающей среды. Негорючий продукт.**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Упаковка                   | 1л, 2,5л, 4,5л  |
| Плотность                  | 1,3 ± 0,05 г/см <sup>3</sup>  |
| Кислотность                | РН 8,0-9,0  |
| Расход                     | 75 мл/м <sup>2</sup> в один слой. Расход может меняться от толщины слоя, впитывающей способности основания и способа нанесения. |
| Время высыхания            | 1 час при температуре +20° С  |
| Повторное нанесение        | 1-2 часа. При более низких температурах и более высокой относительной влажности сроки просушки, соответственно увеличиваются    |
| Разбавитель                | вода  |
| Хранение и транспортировка | при температуре от +5 до +35°C. Не замораживать!  |
| Гарантийный срок хранения  | 2 года с момента изготовления в плотно закрытой таре в сухом, прохладном, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей месте.  |